



Angaben Bauschild

Bauschildtafel, Übersicht



Bauschildtafel, Detail

Ausführung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Teilung nach den technischen Erfordernissen.

Teil A

Texte und Logos zu:

Logo Bundesrepublik
Deutschland oder Ministerium

Land oder Region
oder Gemeinde



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Teil B

(vorgegeben für DB InfraGo AG)

 **InfraGO** (4)

Teil C

Texte zu: (5)

Projektbezeichnung

Projektabschnitt/
Baulos/Bauwerk

Fertigstellung/
Inbetriebnahme Datum
(5)

Optional
Bild, Plan
o.ä.

(6)

Grafik zu: (6)

Teil D

Texte zu:

(7)

(8)

Bauherren: DB InfraGO AG, Unternehmen der DB AG
Projektleitung: Unternehmen der DB, Organisationseinheit,
Musterstraße 123, 12345 Ort, Tel +49 12 345 67890

(7)

(8)



(9)

Der Hinweis auf EU-Beteiligung muss mindestens 25% der Gesamtfläche des Bauschildes betragen. Die Schildhöhe richtet sich nach dem Textvolumen – die EU-Fahne ist in der Größe fest definiert. Bei (Ko-) Finanzierung aus einem EU-Programm mit Nennung des jeweiligen EU-Programms

Teil E

Text zu: (9)



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Teil F (10)

☐

Kontakt Bad Homburg

☐

Kontakt Berlin

Zutreffendes
bitte
ankreuzen

Projekt-
versicherung:



Deutsche Verkehrs-Assekuranz-Vermittlungs-GmbH
Marienbader Platz 1, 61348 Bad Homburg, Tel. +49 6172 4868-0
Taubenstraße 26, 10117 Berlin, Tel. +49 30 217364-0
www.dva.net, E-Mail: dva@dva.net

Hinweis: Oben finden sich der Vollständigkeit halber sämtliche Infos, wie Anschrift, Telefon, E-mail und Domain. Bitte im Einzelfall entscheiden, welche genannt werden, da max. dreizeilig.

Teil G (11)

Ausführende Firmen, Architekten, u.ä., ggf. mehrzeilig

Firma (Name, postal. Anschrift, Kommunikation)

Leistung (z.B. Bauausführung, Oberbau)

Logo (Dateiname)

Bauschildmaße

Teil	Ausführung in Standardmaß (B x H [cm])	Ausführung in Sondermaß (B x H [cm]) (proportional zum Standard)	Teil	Ausführung in Standardmaß (B x H [cm])	Ausführung in Sondermaß (B x H [cm]) (proportional zum Standard)
A	250 x 30	_____	D (8)	250 x 30	_____
B	250 x 30	_____	F	250 x 20	_____
C	250 x 120	_____	G	250 x 20	_____
D (7)	250 x 30	_____	Teil E	250 x 25% der Gesamtschildhöhe	_____

Unterkante Bauschildtafel soll _____ m über Geländeoberkante sein.

Vorgesehener Standort (postalische Anschrift):
