

Maßnahme/Paket/Bündel: 27_Stuttgart-Ost Gleiserneuerung, Weichenerneuerung und Lückenschluss G.016264226 Weiche 707 G.016263939 Gleis 702 G.016269633 Rb+Ls Weiche 730						
Streckenabschnitt/Anlage: Str 4723: Untertürkheim - Stg Hafen						
Gleis 702 einsch. Rb.+Ls Weiche 730, km 4.5+73,5 - km 4.0+32,2						
Aufnahme in Streckenrichtung, Richtungsangaben re/li bezogen auf Streckenrichtung						
von Station (km)	bis Station (km)	Länge (m)	Aufnahme (Anlage)	Seite	Abstand (zur Gleisachse)	Bemerkung
4.5+73,5			WE Weiche 731			
4.5+71,5			Isolierstoß	beidseitig		
4.5+59,9			WA Weiche 730			
4.5+55,3			Genzzeichen	l.d.B.		
4.5+32,6			WE Weiche 730			
4.5+30,7			Isolierstoß	beidseitig		gebrückt, entfällt im neuem Zustand
4.5+14,9			Genzzeichen	r.d.B.		
4.5+06,2			Isolierstoß	rechte Si.		
4.5+05,0			Indusi	linke Si.		
4.5+05,0			Signal N702	l.d.B.	2,00	
4.4+99,3			Isolierstoß	linke Si.		gebrückt
4.4+98,8			Signal N703	r.d.B.	2,00	
4.4+96,8			Kabelquerung			
4.4+96,8			Kabelschacht	l.d.B.	2,10	
4.4+96,8			Kabelschacht	r.d.B.	1,90	
4.4+96,8	fortlauf.		Kabelkanal a.D.	r.d.B.	2,10	b = 30 cm
4.4+64,0			Beleuchtungsmast	r.d.B.	2,10	
4.4+03,8			Beleuchtungsmast	r.d.B.	2,10	
4.3+60,5	4.3+56,5	4,0	Kabelkanal für Mehrlängen		1,80	
4.3+43,9			Beleuchtungsmast	r.d.B.	2,10	
4.3+19,0	4.3+17,0	2,0	Geländer	r.d.B.	2,30	
4.2+93,9			Beleuchtungsmast	r.d.B.	2,10	
4.2+23,9			Beleuchtungsmast	r.d.B.	2,10	
4.1+63,7			Beleuchtungsmast	r.d.B.	2,10	
4.1+03,7			Beleuchtungsmast	r.d.B.	2,10	
4.0+76,7			Kabelschrank "KS 3 Ost"	r.d.B.		
4.0+69,0			Indusi	rechte Si.		
4.0+68,3			Ls 701 II	l.d.B.		
4.0+68,3			Ls 702 II	r.d.B.		
4.0+67,4			Isolierstoß	beidseitig		
4.0+44,0			Beleuchtungsmast	r.d.B.		
4.0+43,3			Genzzeichen	l.d.B.		
4.0+33,6			WE Weiche 707			
4.0+32,2			Isolierstoß	beidseitig		
Weiche 707, km 4.0+33,6 - km 4.0+04,5						
Aufnahme in Streckenrichtung, Richtungsangaben re/li bezogen auf Streckenrichtung						
von Station (km)	bis Station (km)	Länge (m)	Aufnahme (Anlage)	Seite	Abstand (zur Gleisachse)	Bemerkung
4.0+33,6			WE Weiche 707			
4.0+04,5			WA Weiche 707			
4.0+04,5			Einfassungsrahmen			
Weiche 707 - Weiche 709, km 4.0+04,5 - km 3.9+77,6						
Aufnahme in Streckenrichtung, Richtungsangaben re/li bezogen auf Streckenrichtung						
von Station (km)	bis Station (km)	Länge (m)	Aufnahme (Anlage)	Seite	Abstand (zur Gleisachse)	Bemerkung
4.0+04,5			WA Weiche 707			
4.0+03,5			Isolierstoß	beidseitig		
3.9+77,6			WA Weiche 709			
3.9+77,6			Einfassungsrahmen			