

Auflistung der Hindernisse und Besonderheiten

Anlage 3-16-0:

Hindernisliste vom 30.09.2026 zur Weichenbehebung Projektname WE Bf Langenfelde Ort Weiche Anlage G.016131049 Streckenabschnitt/Anlage: nach örtlicher Kilometrierung						
Weiche 457 BF / HP / Strecke Begehung am 30.09.2026						
Aufnahme in / gegen Streckenrichtung, Richtungsangaben re/li bezogen auf Begehungsrichtung						
von Station (km)	bis Station (km)	Länge (m)	Aufnahme (Anlage)	Seite	Abstand (zum Schwellenkopf)	Bemerkung
(1) W457 -> W456						
0.000,00			Kabelkanal I.F. Gr. III	links	0,8 m	
0.003,10			Schieneupfosten	links		Rückbau
0.003,10			OL-Mast [522 B]	rechts		
0.019,00			LS 401 I	rechts	1,0 m	
0.020,80			Isolierstoß	rechts		
0.020,80			2 x Topf	rechts	0,2 m	
0.039,80			Schacht Gr. V	links	1,0 m	
0.039,80			Schacht Gr. V	rechts	1,0 m	
0.052,40			Topf	links	0,3 m	
0.065,60			RA 12	rechts		
0.072,00			Isolierstoß	links		
0.072,00			Topf	links		
Weiche 457, W455 B, Gleis 258 BF / HP / Strecke Begehung am 30.09.2026						
Aufnahme in / gegen Streckenrichtung, Richtungsangaben re/li bezogen auf Begehungsrichtung						
(2) W457 -> W455 B -> Gleis 258						
von Station (km)	bis Station (km)	Länge (m)	Aufnahme (Anlage)	Seite	Abstand (zum Schwellenkopf)	Bemerkung
0.029,00			Isolierstoß	rechts		
0.042,60			RA 12	links		
0.050,20			RA 12	rechts		
0.064,20			Isolierstoß	beidseitig		
0.072,70			Isolierstoß	links		
0.111,00			Dienstübergang GFK 1,0 m breit			erneuern
0.115,40			RA 12	rechts		
0.120,00			Achszähler	rechts		
0.121,30			Isolierstoß	links		
0.121,30			Topf	links		
0.123,00			LS 258 II		0,2 m	
Weiche W455 B, W455 D Gleis 402 BF / HP / Strecke Begehung am 30.09.2026						
Aufnahme in / gegen Streckenrichtung, Richtungsangaben re/li bezogen auf Begehungsrichtung						
(3) W455 B -> W455 D -> Gleis 402						
von Station (km)	bis Station (km)	Länge (m)	Aufnahme (Anlage)	Seite	Abstand (zum Schwellenkopf)	Bemerkung
0.085,70			RA 12	rechts		
0.092,60			Isolierstoß	links		Isolierstoß verschieben auf LS um 2 Schwellenfächer
0.094,00			LS 402 I	links		
Weiche W455 D, W455 A, W454, W471 BF / HP / Strecke Begehung am 30.09.2026						
Aufnahme in / gegen Streckenrichtung, Richtungsangaben re/li bezogen auf Begehungsrichtung						
(4) W455 D -> W455 A -> W454 -> W471						
von Station (km)	bis Station (km)	Länge (m)	Aufnahme (Anlage)	Seite	Abstand (zum Schwellenkopf)	Bemerkung
0.082,20			Dienstübergang GFK			erneuern
0.086,70			RA 12	links		
0.091,30	0.101,50	10,20	Kabelkanal Gr. I, A.F.	links	0,8 m	erneuern
0.098,90			Isolierstoß	beidseitig		
0.098,90			Topf	links		
0.101,60			Schacht Gr. V	links	0,8 m	
0.128,00			Isolierstoß	beidseitig		erneuern
0.128,00			Topf	links		

Auflistung der Hindernisse und Besonderheiten

Anlage 3-16-0:

Hindernisliste vom 30.09.2026 zur Weichenbehebung Projektname WE Bf Langenfelde Ort Weiche Anlage G.016131049 Streckenabschnitt/Anlage: nach örtlicher Kilometrierung						
0.131.10			LS 260 II	links	0,2 m	

Auflistung der Hindernisse und Besonderheiten

Anlage 3-16-0:

Hindernisliste vom 30.09.2026 zur Weichenbehebung Projektname WE Bf Langenfelde Ort Weiche Anlage G.016131049 Streckenabschnitt/Anlage: nach örtlicher Kilometrierung						
Weiche W454, Gleis 403 BF / HP / Strecke Begehung am 30.09.2026						
Aufnahme in / gegen Streckenrichtung, Richtungsangaben re/li bezogen auf Begehungsrichtung						
(5) W454 -> Gleis 403						
von Station (km)	bis Station (km)	Länge (m)	Aufnahme (Anlage)	Seite	Abstand (zum Schwellenkopf)	Bemerkung
0.051,60			Dienstübergang GFK			erneuern
0.058,80			Isolierstoß	links		
0.058,80			Topf	links		
0.058,80			LS links 403 I	links		
0.074,00			Isolierstoß	beidseitig		Rückbau
Gleis 400, W461, Gleis 401 BF / HP / Strecke Begehung am 30.09.2026						
Aufnahme in / gegen Streckenrichtung, Richtungsangaben re/li bezogen auf Begehungsrichtung						
(6) Gleis 400 -> W461 -> Gleis 401						
von Station (km)	bis Station (km)	Länge (m)	Aufnahme (Anlage)	Seite	Abstand (zum Schwellenkopf)	Bemerkung
0.000,00			Kabelkanal Gr. III	links	1,0 m	
0.014,90			LS 400	rechts	0,8 m	
0.015,30			Isolierstoß	rechts		Neubau
0.016,60			Isolierstoß	rechts		Rückbau
0.016,60			3 x Topf	links		
0.019,10			Kabelschacht Gr. II	beidseitig	0,3 m	
0.067,70			RA 12	rechts		
0.075,30			Isolierstoß	beidseitig		
0.075,30			Topf	links		
0.076,30			LS 401 II	links	0,3 m	
Weiche W461 BF / HP / Strecke Begehung am 30.09.2026						
Aufnahme in / gegen Streckenrichtung, Richtungsangaben re/li bezogen auf Begehungsrichtung						
(7) W461 -> W460						
von Station (km)	bis Station (km)	Länge (m)	Aufnahme (Anlage)	Seite	Abstand (zum Schwellenkopf)	Bemerkung
0.001,00			Isolierstoß	beidseitig		
Weiche W261, W262, Gleis 212 BF / HP / Strecke Begehung am 30.09.2026						
Aufnahme in / gegen Streckenrichtung, Richtungsangaben re/li bezogen auf Begehungsrichtung						
(8) W261-> W262 -> Gleis 212						
von Station (km)	bis Station (km)	Länge (m)	Aufnahme (Anlage)	Seite	Abstand (zum Schwellenkopf)	Bemerkung
0.074,20			Isolierstoß IVB 30	beidseitig		
0.089,60			RA 12	rechts		
0.095,10			Isolierstoß	beidseitig		Um 1,2 m versetzen (2 Schwellenfächer)
0.096,40			LS	links	0,3 m	
0.096,40			LS	rechts	0,3 m	
0.096,40			Isolierstoß	beidseitig		Neubau
Weiche W262, Gleis 211 BF / HP / Strecke Begehung am 30.09.2026						
Aufnahme in / gegen Streckenrichtung, Richtungsangaben re/li bezogen auf Begehungsrichtung						
(9) W262 -> Gleis 211						
von Station (km)	bis Station (km)	Länge (m)	Aufnahme (Anlage)	Seite	Abstand (zum Schwellenkopf)	Bemerkung
0.017,50			RA 12	links		

Auflistung der Hindernisse und Besonderheiten

Anlage 3-16-0:

Hindernisliste vom 30.09.2026 zur Weichenbehebung Projektname WE Bf Langenfelde Ort Weiche Anlage G.016131049 Streckenabschnitt/Anlage: nach örtlicher Kilometrierung						
0.023,10			Isolierstoß	rechts		um 1,2 m versetzen (2 Schwellenfächer)
0.024,50			LS	links	0,2 m	
0.024,50			Isolierstoß	rechts		neu
0.031,70			Gleis ausgekleidet mit Gehwegplatten			