

Draufsicht

Technical drawing showing the top view (Draufsicht) of a pump assembly. The drawing includes dimensions and labels for various components.

Dimensions:

- Overall width: 4,39
- Overall height: 4,65
- Top horizontal segments: 2,8, 1,62, 2,03
- Left vertical segments: 1,24, 1,35, 1,26, 1,91, 2,04, 0,35
- Right vertical segments: 3,29, 1
- Bottom horizontal segments: 1, 1,06

Labels and Components:

- Vorschweißflansch**: Pre-welded flange.
- Mauerkragen**: Wall collar.
- Zwischenraum**: Intermediate space.
- Pumpensumpf DIN 19555**: Pump sump according to DIN 19555.

Section Lines:

- A-A**: Horizontal section line.
- B-B**: Vertical section line.

Notes:

- 2%
- 1
- 1,06
- 1
- 1,24
- 1,35
- 1,26
- 1,91
- 2,04
- 0,35
- 2,8
- 1,62
- 2,03
- 3,29
- 1
- 1,06
- 4,39
- 4,65

	Datum	Name
Gez.	23.08.2022	Ms
Gepr.	30.09.2022	AM
Norm		
Plan Nr.	IBA_EC_PFA1.3_601-741_032_A	

Ohne Maßstab

Schnitt A-A

Montageöffnung 1mx1m
Schachtdeckel mit Gasdruckfedern und Sicherung gegen schließen

Auflagering

Holmgeführte Steigbägleiter

1,06

3,29

2,04

1,35

37,91

37,91

2,8

1,62

0,35

Tstück 1200/500 mit Kugelhahn und GK-Anschluss Größe B

4,39

0,35

Ausbaustück

1,13

OK Produktenrohr DN 1200

34,76

0,91

Produktenrohr Stahl DN 1200

Zwischenraum

0,95

32,45

Gefälle 2%

Pumpensumpf DIN 19555

3,60

Mauerkragen

Zwischenraum ist nachträglich nach der Verlegung der Produktenrohre zu vergießen.

1,13

0,91

1,5

0,25

3,60

Holmgeführte Steigbägleiter

Rohrunterstützung

Pumpensumpf DIN 19555

Gefälle 2%

1,24

1,5

1,91

4,65

Die Betonoberfläche ist nach der Ausschalung aufzurauen.