



BS+Sch 19/21
(W 907)




vorgeschachtet bis 1,20 m

DPL 19/21
(W 907)




vorgeschachtet bis 1,20 m

BS+Sch 20/21
(W 907)




vorgeschachtet bis 1,20 m

BS 21/21
(W 907/908)




vorgeschachtet bis 1,20 m

BS+Sch 22/21
(W 908)




vorgeschachtet bis 1,20 m

DPL 22/21
(W 908)



vorgeschachtet bis 1,20 m

BS+Sch 23/21
(W 908)



vorgeschachtet bis 1,20 m



ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN

◑ DPL Rammsondierung leichte Sonde ISO 22476-2
◑ BS Sondierung

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Gütekklasse nach DIN EN ISO 22475-1
k.GW kein Grundwasser

BODENARTEN

Auffüllung		A	
Kies		G	
Sand	sandig	S	s
Schluff	schluffig	U	u
Schotter		Schotter	

① Schichtnummer für charakteristische Bodenkennwerte, siehe Gutachten.

KORNGRÖßENBEREICH

f	fein
m	mittel
g	grob

NEBENANTEILE

'	schwach (< 15 %)
–	stark (ca. 30-40 %)
"	sehr schwach; " sehr stark

KALKGEHALT

k°	kalkfrei
k+	kalkhaltig
k++	stark kalkhaltig

BODENGRUPPE nach DIN 18 196: z.B. (UL) = leicht plastische Schluffe

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2

	DPL 10	DPM 10	DPH 15
Spitzendurchmesser	3,57 cm	3,56 cm	4,37 cm
Spitzenquerschnitt	10,00 cm²	10,00 cm²	15,00 cm²
Gestängedurchmesser	2,20 cm	2,20 cm	3,20 cm
Rammbärgewicht	10,00 kg	30,00 kg	50,00 kg
Fallhöhe	50,0 cm	20,00 cm	50,00 cm

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2



Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

BAUGRUND STRALSUND INGENIEURGESELLSCHAFT mbH
FÜR GEO- UND UMWELTTECHNIK

18437 Stralsund C.-Heydemann-Ring 55 Tel. 03831/2635-0 Fax: 03831/263544

Knoten Bremen Delmenhorst
Bf Bremen Hbf
W 907/908

Bohrprofile und Sondierdiagramm
BS 19/21 - BS 23/21
DPL 19/21, DPL 22/21

MASSSTAB: M = 1 : 100	DATUM : 14.7.2021	PROJEKT-NR.: 19/2431
BLATTGRÖSSE [m²]: 1004mm*297mm=0,30m²	GEZEICHNET: Bue. GEPRÜFT: St.	ANLAGE: 2.3

Copyright © by IDA | GmbH 1994 - 2020 - F:\2019\19-2431\Cad\Bsk\bsp19431_3.dwg