Vzw-Projekt: 82_Projekt/VZ/Vz/PLAN/PLAN_BAP_Vorlage/PLAN_Planung_3_3_AS_VA_D_10US_16.dwg / PDF_A3_300

DB Netz AG Vz.NI - Vorlage

37,4+00 | 37,5+00 | 37,6+00 | 37,7+00 | 37,8+00 | 38,0+00 | 38,1+00 | 38,2+00 | 38,3+00

1 Kilometrierung

2 Gleisabstände u. Weichen in durchgehenden Gleisen
- Strecke 5320: Bf Roth – Bf Schwabach (GRGI)
- Strecke 5320: Bf Roth – Bf Schwabach (RGI)

EU 37, 455 Aurachbrücke W=60,00m

Bf Roth

EU 38, 205 LW=23,00m

Bf Schwabach

3,90

4,00

3 Kurvenband/Überhöhung 0 – Linie

Vorhandene Höhendifferenz zum Nachbargleis (cm)

4 Neigungsband ‰ m

5 Vorhandene Oberbauanordnung: W-60-B70-1667 | W-60-B70-1667 | W-60-B70-1667 | W-60 – B70 –1667

6 Neue Oberbauanordnung: W60-B90FV | KS-60-8 low 60 1840b | FV | W60-B90 | W-60 – B70 –1667 | W-60 – B70 –1667

7 Bettung
- Baukennzeichnung der BRM.st
- Art der Arbeiten: BR | Bettungsreinigung | Bettungsreinigung | Bettungsreinigung Bettungsaufbereitung | Bettungsaufbereitung
- Bettungsrückstände verladen

8 sonstige Oberbauarbeiten

9 Bahnübergänge
- vorh. Befestigung
- neue Befestigung

10 vorhandene Bauwerke
- Lfd. Fahrbahnlotfeil durchg. Schotterbett
- Schwellenart (Stck.) neu

11 Bahnsteige
- Höhe, Länge(m), Abstand von Gleisachse

12 Bautechnische Besonderheiten (Ca-s, Leitungen, Schächte, Fundamente, Träger)
- Liefe des Kabel u. OF / Abstand von Gleisachse: SSW

13 Bettungs- und Unterbauverhältnisse (Schurfschnitte, Abstand nach orts. Verhältnissen festlegen)
- Gemessene Hohen (cm) (bezogen auf SO)
- Schotter
- A (S,G)
- A (T,U)
- S,G
- T,U

-20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100

5117/2 | 5115/2 | 5110/2 | 5109/2 | 5107/2 | 5106/2 | 5105/2 | 5104/2 | 5103/2 | 5101/2 | 5100/2

-0,67 | -0,70 | -0,37 | -0,52 | -0,95 | -0,83 | -0,84 | -0,84 | -0,83 | -0,81 | -0,83

Damm Besonderheiten

Einschnitt

14 Unterbausanierung
- Randwege: Abseiten (cm) | Erneurung | Dkt
- Erneurung Randweg | Erneurung Randweg | Erneurung Randweg | Erneurung Randweg | Erneurung Randweg | Erneurung Randweg
- Außenkante von Gleisachse
- Planumsverbesserung (Pvs)

15 Entwässerung
- Tiefenentwässerung: Tiefe x Sohl. Botzeit (Gesamte Tiefe)
- Graben/Verrohrung: Tiefe x Sohl. Botzeit (Gesamte Tiefe)

TE links 0,10m Filtermaterial erneuern | TE links 0,10m Filtermaterial erneuern

16 Querprofile zu den Punkten 7 – 10

17 Profile fortlaufend nummerieren

Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Name:	Datum:

Prüfvermerke

die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt

für den Auftragnehmer: Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

für die DB: Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift — geprüft

Qualitätssicherung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift — geprüft

Eisenbahn-Bundesamt

Freigabe zur ..... Prüfung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Prüfingenieur

Bauvorlageberechtigter (BVB)

Genehmigung zur Bauausführung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

NUR GÜLTIG FÜR AUSSCHREIBUNG!

Bauherr: DB InfraGO

DB Inf raGO AG
I.VA-S-F (D)
Sandstraße 38-40
90443 Nürnberg

Ort, Datum, Unterschrift

Projektleitung: DB InfraGO

DB Inf raGO AG
I.VA-S-F (D)
Sandstraße 38-40
90443 Nürnberg

Ort, Datum, Unterschrift

Auftragnehmer (AN): Ort, Datum, Unterschrift

Planung:
DB Engineering & Consulting GmbH
I.NPL-M-F (D)
Planung Erfurt
Weimarsche Straße 43
99099 Erfurt

Erfurt, 17.07.24
Ort, Datum, Unterschrift

Lagestation Streckenabschnitt: Strecke 5320 Bf Roth


Bf Roth
Bf Schwabach
Ne Rothmühle
Ne Rothmühle
Ne Rothmühle